



Руководитель рабочей группы

Шияпова Е.А./
Ф.И.О.

« 10 » 20 20 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ 1 от « 10 » февраля 20 20 г.

ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова с. Старопахвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446490, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Старопахвистнево, ул. Советская, 65-а
8(84656)56539, 8(84656)56538, s_pohv_sch_phv@samara.edu.ru, Шияпова Елена Александровна, и.о. директора школы
(юридический адрес, фактический адрес телефона, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Старопахвистнево

2. Ведомственная принадлежность МОИНСО

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 380 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее трехэтажное здание, административный корпус – двухэтажный, базовый материал несущих конструкций – бетонные плиты, кирпич, материал лестниц – бетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов 1 вход – центральный, 7 входов эвакуационных

8. Год постройки 2009

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет
Регулируемые переходы	нет
Нерегулируемые переходы	да
Внеуличные переходы	нет
Тактильные указатели	нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см
Открытые лестницы	есть
Поручни на лестницах	нет
	со звуковой сигнализацией
	нет
	с пандусом
	нет
	с пандусом
	нет
	Съезды с уклоном более 10%
	нет
	Пандусы с уклоном более 8%
	нет
	Поручни на пандусах
	нет
	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,5	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
1.2 Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,0	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	-	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С		

	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,03м	К, С, О	
	Места отдыха	наличие	да	К, О	
1.3 Августостанка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25м	К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	Нет	К	установка
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Нет	К	установка
1.4 Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	3,05 м	О, С	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	4	О, С	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	О, С	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,13м	О, С	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	1,12м	О, С	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	да	О, С	

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м							
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет		О, С		установка	
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м			О, С			
	высота поручней	0,9 м			О			
	нетравмирующие завершения поручней	наличие			О			
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м			О, С			
1.5 Пандус на рельефе								
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет		К			
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$			К			
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет		К, О		установка	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м			К, О			
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			К			
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О			
	- нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет		К, О			
	- завершающие горизонтальные части поручня	$\geq 0,3$ м			К, О			
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет		К		установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К			
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К			
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м						
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К			
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на	наличие	нет		К, О		установка	

горизонтальных площадках							
2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)							
2.1 Крыльцо или входная площадка							
Высота площадки		м	0,42				
Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)		≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	6,3x3,35		О, С		
Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)		≥2,2 x 2,2 м	-		К		
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)		наличие	Нет		К, О, С	установка	
Навес		наличие	да		К, О		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)		наличие	да		К, О, С		
Информация об объекте		наличие	Да		Г		
Система вызова помощи		наличие	нет		К	установка	
2.2 Лестница наружная							
Нескользящее покрытие		наличие	да		О, С		
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы		0,6 м			С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем		0,3-0,5 м			С		
Контрастная маркировка крайних ступеней		наличие	нет		С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02		наличие	нет		О, С		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	
	Нескользящее покрытие	наличие	да	К, О	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	установка
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка
	Световой маяк у входа	наличие	нет	Г	установка

2.4 Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,2x5,6	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,42	К, О	
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,015	К	
	контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	двери не прозрачные

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

3.1 Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка
--	---	---------	-----	---	-----------

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	с одной стороны
	на высоте	0,9 м	1,06	О, С	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	К, О	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	1,5м	К, О	
3.2 Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К	
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):				
	- стационарный	наличие	нет	К	установка
	- мобильный	наличие	нет	К	установка

3.3 Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,08	К				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5,37x4,7	К				
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Нет	К,О				
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К, Г	установка			
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г	установка			
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	установка			
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г	установка			
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г	установка			
	Тактильная схема	наличие	Нет	С	установка			
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	установка			
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	О				
	для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К				
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С				
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С				
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установка			
	Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	нет	О, С	установка			

3.4 Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
Контрастная маркировка	наличие	нет	С	установка	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О	установка	с одной стороны
- на высоте	0,9 м	1,02	О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	да	К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	1,49	К, О		
3.5 Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка	
3.6 Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	

- поручни		наличие	нет	О
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	нет	Г, С
Знак доступности		наличие	нет	К
Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта		наличие	нет	С
Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом		наличие	нет	С
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)				
4.1 Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности		0,8 – 1,1 м		К
Габариты зоны обслуживания (глубина)		≥ 1,2 м		К
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
4.2 Обслуживание в кабинете № ____				
Ширина проема двери		≥ 0,9 м	0,88	К
Высота порога		отсутствие	отсутствует	К, О
Информация тактильная		наличие	нет	С
Информация визуальная контрастная:		наличие	нет	К, О, С, Г
- размещение на высоте		≤ 1,8 м		К
- высота прописных букв		≥ 0,025 м		С
Габариты зоны сидения (глубина)		≥ 1,2 м	нет	О
Зона для кресла-коляски		≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К
Стол с высотой рабочей поверхности		0,7 - 0,8 м		К, О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				

4.3 Обслуживание с перемещением № ____				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м			К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м			К
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
4.4 Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, cabina телефона)				
Ширина x глубина	1,5x1,5 м			К
Место для сидения	наличие			О
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие			О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
4.5 Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
Доля мест для колясочников	≥ 2 % 1%	3%		К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	1,1		К
Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	нет		Г
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет		К
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ				
5.1 Санузел для посетителей				
Санузел для посетителей	наличие	нет		Г

5.2 Санузел для инвалидов

Санузел	наличие	нет	К, О, С	установка
Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка
Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9м	К, О	
Направление открывания дверей	наружное	во внутрь	К	
Кабины для инвалидов:		нет		
- количество кабин	> 1 шт.		К, О	
- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О	
- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С	
- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С	
Унитаз:				
Опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка
откидные поручни	наличие	нет	К	установка
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	нет	К	
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка
Раковина:				
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	установка
- высота раковины	$0,75 - 0,85$ м	0,6м	К, О	
- опорный поручень	наличие	нет	О	установка
водопроводный кран с рычажной ручкалкой	наличие	нет	К, О	установка
водопроводный кран с автоматическим м	наличие	нет	К, О	установка

	сенсорными кранами бесконтактного типа						
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К			
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка		
	зеркало поворотное	наличие	нет	К, О			
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	да	К			
	Душевые		нет				
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О			
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О			
	опорный поручень	наличие	нет	К, О			
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С			
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых							
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ							
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установка		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С			
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С			
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С			
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С			

	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	да	С	установка
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	да	С	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка
	Индукционная система	наличие	нет	Г	
	стационарная	наличие	нет	Г	
	переносная	наличие	нет	Г	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

Зона 1 «Территория, прилегающая к объекту» - установить: информацию об объекте доступной для всех категорий инвалидов; тактильные средства шириной 0,5-0,6 м, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта перед съездом; организовать парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

Зона 2 «Входная группа» - установка: звукового и светового маяка; беспроводной системы вызова помощи с усилителем, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени, установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением), установить наружный подъемник, пандус наружный с нескользким покрытием.

Зона 3 «Пути движения на объекте» - установка: тактильной схемы; пиктограмм (доступность, вход, выход); контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями; контрастной маркировки дверных проемов; тактильной полосы перед лестничным маршем вверх и вниз шириной 0,6 м; контрастной маркировки крайних ступеней, установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями; приобрести переносной пандус;


Зона 4 «Зона оказания услуги» - определить долю мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата);

Зона 5 «Санитарно-бытовые помещения» - установить знак доступности помещения, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару (мужской туалет) осязаемую ногой или тростью, установить опорные поручни с двух сторон унитаза, опорного поручня для раковины, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), систему тревожной сигнализации;

Зона 6 «Средства информации и телекоммуникации на объекте» - установка: визуальные средства информации о предоставлении услуги продублировать шрифтом Брайля или рельефными буквами и цифрами с высотой рельефа не менее 0,8 мм; звукового и светового маяка; тактильной схемы; беспроводной системы вызова помощи с усилителем, установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»

Секретарь комиссии по решению вопросов создания
безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с
ограниченными возможностями


Жарова Е.Н.
ф.и.о.

«14» декабря 2014г.

«Представитель рабочей группы»

Представитель областной общественной организации
Самарской области организации Общества слепых,
филиала Похвистневского МОВСОС


Калядина Т.Н.
ф.и.о.

2014г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект

Завхоз ГБОУ СОШ им. П. В. Кравцова
с. Старопохвистнево


Вавилина Т.П.)
ф. и.о.

«10» декабря 2014г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605):

Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха;

С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605).